



# Sumando tecnologías de henificación.

Novedades de Mainero en el mercado de maquinaria para la confección de heno.



## Atador a red para Rotoenfardadoras 5877 – 5887 (Accesorio opcional).

- Incrementa la capacidad operativa hasta un 70% - comparado con atadores de dos hilos – sólo por la reducción del tiempo de atado.
- Ubicación trasera: facilita y simplifica el reemplazo de la bobina de la red.
- El novedoso diseño del sistema de alimentación de la red hace que su enhebrado sea muy simple, fácil y rápido.
- El ingreso de la red no requiere de mandos, lo toma de las propias correas.
- Una vez que la red entra a la cámara, su estiramiento lo controla un freno electromagnético: el operador puede ajustarlo desde el monitor.





# Monitor MAG-100 para Rotoenfardadoras 5877 – 5887

- Equipo estándar



# Especcificaciones del nuevo Monitor MAG-100

- Pantalla con gran visibilidad e información de fácil interpretación y lectura.
- Barras laterales de formación del fardo y predisposición para sensor central (opcional).
- Sensibilidad de las barras de formación ajustable según densidad de la hilera (escala del 1 al 10).
- Diámetro actual del rollo tanto en centímetros como en gráfico.
- Atador en uso: Red o Hilo.
- Alarma proximidad de fin de rollo ajustable entre 80 y 95% del diámetro seleccionado.



# Especificaciones del nuevo Monitor MAG - 100

- Disparo automático del atador : Indica en todo momento la posición del mismo.
- Información en pantalla personalizable (Menú personalizado).
- Autodiagnóstico de fallas con textos claros, sin códigos de error.
- Parámetros de atado y diámetro del rollo programable.
- Ajuste de nivel de sonido e iluminación de la pantalla.
- Calibración de sensores rotativos y reajuste de calibración desde monitor.



# Rotoenfardadoras con cutter modelo 5831 – 5832.



# Especificaciones Técnicas

- ▶ Cámara de prensado: De diámetro y geometría variable (Ambas se regulan desde monitor electrónico).
- ▶ Atador: Para hilo y red.
- ▶ Recolector: Con ancho extendido (1960 mm), Alimentador rotativo cortante (Tipo Cutter) de 13 cuchillas.
  - ▶ Inserción de cuchillas: Desde monitor por actuador eléctrico.
  - ▶ Enrollado sin Cutter: Desde monitor.

# Segadora con acondicionador modelo 6071







# Especificaciones Técnicas

- Barra de tiro central para operar en trabajo desplazando la máquina hacia la izq/der del tractor o en línea de este para transporte.
- Ancho de corte: 3.500 mm
- Sistema de corte: A discos con cuchillas.
- Cantidad de discos: 7 discos.
- Cantidad de cuchillas: 14 (2 por disco).
- Ancho de acondicionador: 2.700mm
- Ancho de hilera: Mínimo: 1.100 mm – Máximo: 2.700 mm
- Transmisión: 2 barras cardánicas telescópicas.

# Mezclador –Distribuidor de raciones modelo 2932



► Procesa fibra larga

# Un mixer de tres sinfines horizontales que...

- Procesa forrajes picado grueso, fardos redondos, fardos prismáticos y mega – fardos de heno.
- Capacidad: 12 m<sup>3</sup> – Max: 5000 kg.
- Procesador de fibras, mezclador – distribuidor, para Raciones Totalmente Mezcladas (TMR).



**GRACIAS !!!**

